

7. ローラ

型式	排出ガス	低騒音	機械質量	質量		寸法			軸距	最低地上高	最小回転半径	締固め幅	前輪		後輪		起振力	出力	前後進速度範囲	燃料タンク容量
				前輪	後輪	全長	全幅	全高					直径	幅	直径	幅				
				t	t	t	m	m					m	m	m	m				
CB-334E	2次	超低	4.00	1.99	2.01	3.12	1.39	1.88	2.32	0.26	4.30	1.30	80.0	130.0	80.0	130.0	-	24.4	0~11.3	48
CB-335E	2次	超低	3.68	1.97	1.71	3.12	1.39	1.89	2.32	0.26	4.30	1.30	80.0	130.0	10.5/80-16×6PR		-	24.4	0~11.4	48
CS-433C	対象外	-	7.02	3.60	3.42	4.83	1.80	2.88	2.58	0.38	4.68	4.68	123.1	167.6	14.9×24-6PR		-	80	0~12.8	167
CS-563E	2次	低	11.45	5.93	5.52	5.76	2.29	3.07	2.90	0.45	5.81	5.81	152.0	213.0	23.1×26-8PR		-	112	0~12.7	300
CS-583E	2次	低	15.43	9.95	5.48	5.83	2.37	3.07	2.90	0.45	5.81	5.81	152.0	213.0	23.1×26-12PR		-	112	0~12.7	300