

2. 油圧ショベル

(1)バックホー(機械質量:6t未満)

型式	排ガス	騒音	タイプ	バケット 容 量 (山積)	機 械 質 量	最 大 掘 深 さ	最 大 掘 半 径	最 大 掘 高 さ	旋 回 速 度	最 大 ダ ン プ 高 さ	出 力	外形寸法			燃料タンク 容 量
				m ³	t	m	m	m	rpm	m	kW	全長	全幅	全高	
											m	m	m	ℓ	
005	対象外	超低	標準型	0.011	0.5	1.31	2.42	2.25	7.5	1.57	3.5	2.4	0.69	1.24	4
008CR	対象外	超低	後方超小旋回型	0.018	0.89	1.6	3.07	2.78	8.3	1.95	7.4	2.78	0.7	1.38	12
010CR	対象外	超低	後方超小旋回型	0.022	0.98	1.8	3.36	3.06	8.3	2.22	7.4	2.99	0.75	1.38	12
017CR	3次	超低	後方超小旋回型	0.04	1.62	2.31	3.9	3.54	9.1	2.44	11.8	3.545	0.99	2.25	19
020CR	3次	超低	後方超小旋回型	0.066	2.1	2.32	4.14	3.63	9.6	2.36	14.0	3.85	1.4	2.36	28
301.5CR	特特07	超低	後方超小旋回型	0.044	1.5	2.17	3.71	3.57	8.6	2.58	11.3	3.47	0.98	2.32	22
302C CR	特特07	超低	後方超小旋回型	0.066	2.05	2.32	4.26	4.07	8.9	2.81	13.5	3.85	1.45	2.47	29
303C CR	特特07	超低	後方超小旋回型	0.09	3.07	2.93	5.25	4.98	9	3.47	22.0	4.74	1.55	2.5	42
303.5C CR	特特07	超低	後方超小旋回型	0.11	3.55	3.17	5.4	5.05	9	3.55	29.0	4.82	1.78	2.5	51
303.5D CR	特特07	超低	後方超小旋回型	0.11	3.39	2.93	5.25	4.98	9	3.47	22.0	4.73	1.78	2.5	45
304C CR	特特07	超低	後方超小旋回型	0.14	4.56	3.53	6.04	5.69	9	3.92	31.0	5.44	1.98	2.55	68
305C CR	特特07	超低	後方超小旋回型	0.16	4.85	3.81	6.33	5.95	9	4.18	35.0	5.66	1.98	2.55	68
305D CR	特特07	超低	後方超小旋回型	0.16	4.82	3.53	6.04	5.69	9	3.92	31.0	5.45	1.98	2.55	70
305.5D CR	特特07	超低	後方超小旋回型	0.16	5.09	3.81	6.33	5.95	9	4.18	35.0	5.66	1.98	2.55	70
020SR	3次	超低	超小旋回型	0.06	1.99	2.21	3.86	4.63	8.9	3.49	14.0	3.66	1.4	2.27	27.5
030SR	特特07	超低	超小旋回型	0.009	3.12	2.96	4.53	5.18	8.8	3.74	20.2	4.22	1.55	2.44	41
040SR	特特07	超低	超小旋回型	0.11	3.73	3.3	4.85	5.48	8.8	4.04	20.2	4.415	1.7	2.45	41
050SR	特特07	超低	超小旋回型	0.22	5.1	4.035	5.695	6.38	8.6	4.69	28.4	5.15	2	2.52	64
302C SR	3次	超低	超小旋回型	0.066	1.99	2.3	4.02	4.71	8.9	3.44	13.5	3.58	1.45	2.36	29
303C SR	特特07	超低	超小旋回型	0.09	2.99	2.9	4.42	5.11	9	3.68	22.0	4.09	1.55	2.49	51
304C SR	特特07	超低	超小旋回型	0.11	3.6	3.25	5	5.7	9	4.21	24.5	4.5	1.78	2.49	51
305SR	特特07	低	超小旋回型	0.22	5.41	4	5.76	6.39	9.2	4.64	30.0	5.2	2.01	2.53	69

(2)バックホー(機械質量:6t以上)

型式	排ガス	騒音	タイプ	バケット	機械	最大	最大	最大	旋回	最大	出力	外形寸法			燃料タンク						
				容量								掘深	掘半	掘高		速度	ダンプ	全長	全幅	全高	容量
				(山積)								さ	径	さ			高さ				
m	t	m	m	m	rpm	m	kW	m	m	m	ℓ										
308D SR	特特07	低	超小旋回	0.28	8.38	4.37	6.37	7.21	10	5.09	41.5	6.06	2.32	2.59	125						
313D SR(PMZ-T5)	特特07	低	超小旋回	0.45	14.4	4.84	7.39	8.48	10.5	6.1	60.0	7.49	2.49	2.8	190						
308D CR(GMZ-T4)	特特07	低	後方超小旋回	0.28	7.85	4.14	6.39	7.39	10	5.25	41.5	5.81	2.32	2.63	125						
313D CR(GMC-T5)	特特07	低	後方超小旋回	0.45	12.8	5.44	8.32	9.3	11.4	6.86	60.0	7.27	2.49	2.91	190						
314D CR(GMZ-T5)	特特07	低	後方超小旋回	0.5	13.9	5.44	8.32	9.3	11.5	6.86	67.0	7.27	2.49	2.91	190						
321D CR(GLZ-T6)	特特07	低	後方超小旋回	0.8	23	6.63	9.9	10.93	10.6	7.98	103.0	8.69	2.98	3.17	330						
321D LCR(GLZ-T6)	特特07	低	後方超小旋回	0.8	23.5	6.63	9.9	10.93	10.6	7.98	103.0	8.88	2.98	3.17	330						
328D LCR	特特07	低	後方超小旋回	2.6	37.5	3.56	8.42	9.89	10.2	-	140.0	10.76	3.29	3.54	400						
311D RR(GMC-T5)	特特07	超低	汎用小旋回	0.45	11.9	5.04	7.7	7.805	11.4	5.4	60.0	6.91	2.49	2.86	210						
320D RR(GLC-T6)	特特07	超低	汎用小旋回	0.8	22.7	6.64	9.94	9.41	11.5	6.57	103.0	8.77	2.8	3.01	284						
320D LRR(GLC-T6)	特特07	超低	汎用小旋回	0.9	23.3	6.64	9.94	9.41	11.5	6.57	103.0	8.96	2.98	3.01	284						
307D	特特07	超低	標準型	0.28	6.54	4.11	6.34	7.29	10	5.17	41.5	6.07	2.23	2.63	135						
312D	特特07	超低	標準型	0.5	12.5	5.53	8.3	8.48	12.4	6.095	67.0	7.61	2.49	2.825	250						
315D L(GLZ-T5)	特特07	低	ロングクローラ	0.65	17	6.07	8.91	8.89	10	6.32	86.0	8.54	2.49	3.03	300						
320D LN(GLCT5)	特特07	超低	ロングクローラ	0.8	21.2	6.64	9.9	9.41	11.5	6.57	103.0	9.49	2.52	3.01	310						
320D (GLC-T6)	特特07	超低	標準型	0.8	20.3	6.64	9.94	9.41	11.5	6.57	103.0	9.46	2.8	3.01	410						
320D L(GLC-T6)	特特07	超低	ロングクローラ	0.9	20.9	6.64	9.94	9.41	11.5	6.57	103.0	9.46	2.98	3.01	410						
320E(GLC-T6)	特特11	低	標準型・排ガス4次対応	0.8	20.7	6.64	9.94	9.41	11.2	6.57	114.0	9.53	2.8	3.24	410						
320E L(GLC-T6)	特特11	低	ロングクローラ・排ガス4次対応	0.9	21.3	6.64	9.94	9.41	11.2	6.57	114.0	9.53	2.98	3.24	410						
324D(GLZ-T6)	特特07	低	標準型	1	24.2	6.74	10.19	9.66	10	6.7	124.0	10.05	2.99	3.17	520						
324D L(GLZ-T6)	特特07	低	ロングクローラ	1.1	25	6.74	10.19	9.66	10	6.7	124.0	10.05	3.19	3.17	520						
324E(GLZ-T6)	特特11	低	標準型・排ガス4次対応	1	24.6	6.74	10.19	9.67	9.2	6.71	142.0	10.06	2.99	3.28	520						
324E L(GLZ-T6)	特特11	低	ロングクローラ・排ガス4次対応	1.1	25.6	6.74	10.19	9.67	9.2	6.71	142.0	10.06	3.19	3.28	520						
329D(GLZ-T7)	特特07	低	標準型	1	27.2	6.97	10.59	9.9	10.2	6.93	140.0	10.35	3.09	3.27	520						
329D L(GLZ-T7)	特特07	低	ロングクローラ	1.2	28.2	6.97	10.59	9.9	10.2	6.93	140.0	10.35	3.29	3.27	520						
329E(GLZ-T7)	特特11	低	標準型・排ガス4次対応	1.1	27.7	7.17	10.77	9.99	9.8	7.02	170.0	10.39	3.09	3.37	520						
329E L(GLZ-T7)	特特11	低	ロングクローラ・排ガス4次対応	1.2	28.8	7.17	10.77	9.99	9.8	7.02	170.0	10.39	3.29	3.37	520						
336D(GLZ-T7)	特特07	低	標準型	1.4	33.5	7.39	11.11	10.24	9.6	7.2	200.0	11.15	3.29	3.35	620						
336D L(GLC-T6)	特特07	低	ロングクローラ	1.5	34.5	7.39	11.11	10.24	9.6	7.2	200.0	11.15	3.29	3.35	620						
336E(GLZ-T7)	特特11	低	標準型・排ガス4次対応	1.4	34.5	7.39	11.11	10.28	8.1	7.2	221.0	11.13	3.29	3.45	620						
336E L(GLZ-T7)	特特11	低	ロングクローラ・排ガス4次対応	1.5	35.3	7.39	11.11	10.28	8.1	7.2	221.0	11.13	3.29	3.45	620						
345D(GMQ-D6)	特特07	低	標準型	1.9	46.5	7.64	11.9	10.82	8.9	7.4	283.0	11.83	3.34	3.55	705						
345D L(GMQ-D6)	特特07	低	ロングクローラ	2.1	49.6	7.5	11.9	10.96	8.9	7.6	283.0	11.78	3.49	3.55	705						
349E(GMZ-T7)	特特11	低	標準型・排ガス4次対応	1.9	47.3	7.59	11.86	10.83	7.7	7.5	295.0	11.87	3.49	3.52	720						
349E L(GMZ-T7)	特特11	低	ロングクローラ・排ガス4次対応	2	48.1	7.58	11.85	10.82	7.7	7.51	295.0	11.87	3.49	3.52	720						
365C L(GMG-D6)	特特07	低	ロングクローラ	2.9	68.3	8.39	12.97	12.44	6.5	8.61	302.0	13.21	3.9	4.39	935						
374D L(GMG-D6)	特特07	低	ロングクローラ	3	70.5	8.43	13.25	12.44	6.3	8.57	355.0	13.32	4.06	4.39	935						
385C(GMG-D6)	特特07	低	標準型	3.5	82.7	8.68	14.02	13.12	6.2	4.02	390.0	14.63	4.31	4.95	1240						
390D(GMG-D6)	特特07	低	標準型	3.5	83.3	8.68	14.02	13.12	6.2	9.26	390.0	14.71	4.16	5.01	1240						