

◆油圧ショベル(バックホウ)

型式	排ガス	騒音	タイプ	バケット容 量 (山積)	機 械 質 量	最 大 掘 深	最 大 削 径	最 大 掘 高	旋 回 度	最 大 ダ ン プ 高	出 力	輸送時寸法			燃料 タンク 容量	型 式
												全長	全幅	全高		
				m ³	t	m	m	m	rpm	m	kW	m	m	m	ℓ	
ZX8U-2	3次	超低	後方超小旋回型	0.022	0.89	1.60	3.00	2.84	8.5	2.05	9.5	2.73	0.91	1.45	16	ZX8U-2
ZX10U-2	3次	超低	後方超小旋回型	0.022	0.98	1.78	3.22	3.01	8.5	2.22	9.5	2.94	0.91	1.45	16	ZX10U-2
ZX17U-2	3次	超低	後方超小旋回型	0.044	1.77	2.17	3.90	3.56	8.9	2.53	11.0	3.59	1.28	2.40	19	ZX17U-2
ZX20U	3次	超低	後方超小旋回型	0.066	1.99	2.35	4.25	4.12	9.2	2.86	14.0	3.87	1.45	2.35	25	ZX20U
ZX22U-2	3次	超低	後方超小旋回型	0.07	2.13	2.32	4.30	3.96	9.7	2.71	14.6	3.93	1.45	2.46	29	ZX22U-2
ZX27U-3	特特	超低	後方超小旋回型	0.08	2.76	2.59	4.67	3.19	9.1	3.19	19.7	4.20	1.55	2.46	40	ZX27U-3
ZX30U-3	特特	超低	後方超小旋回型	0.09	3.00	2.78	4.89	3.21	9.0	3.21	21.3	4.45	1.55	2.46	40	ZX30U-3
ZX35U-3	特特	超低	後方超小旋回型	0.11	3.44	3.05	5.21	3.47	9.0	3.47	21.3	4.65	1.74	2.46	40	ZX35U-3
ZX40U-3	特特	超低	後方超小旋回型	0.14	4.49	3.34	5.74	5.60	9.0	3.92	28.4	5.34	1.96	2.51	70	ZX40U-3
ZX50U-3	特特	超低	後方超小旋回型	0.16	4.82	3.55	5.94	5.76	9.0	4.08	28.4	5.46	2.00	2.51	70	ZX50U-3
ZX15UR	3次	超低	超小旋回型	0.036	1.53	1.93	3.48	4.04	8.0	2.96	8.8	3.20	1.24	2.21	16	ZX15UR
ZX20UR	3次	超低	超小旋回型	0.066	1.99	2.25	3.86	4.55	9.2	3.30	14.0	3.67	1.45	2.27	25	ZX20UR
ZX30UR-3	特特	超低	超小旋回型	0.09	2.99	2.86	4.37	5.16	9.1	3.72	19.7	4.08	1.55	2.51	40	ZX30UR-3
ZX40UR-2	特特	超低	超小旋回型	0.11	3.60	3.24	4.86	5.65	9.3	4.22	22.3	4.39	1.74	2.51	40	ZX40UR-2
ZX55UR-3	特特	低	超小旋回型	0.22	5.30	4.02	5.66	6.51	9.3	4.72	33.1	5.16	2.00	2.57	70	ZX55UR-3
ZX75UR-3	特特	低	超小旋回型	0.28	8.20	4.22	6.44	7.40	11.0	5.31	40.5	5.96	2.32	2.69	135	ZX75UR-3
ZX75US-3	特特	低	後方小旋回型	0.28	7.10	4.11	6.43	7.21	10.5	5.12	40.5	5.87	2.32	2.69	135	ZX75US-3
ZX135US-3	特特	超低	後方小旋回型	0.50	13.30	5.53	8.38	9.24	13.7	6.78	69.0	7.36	2.50	2.78	220	ZX135US-3
ZX135USK-3	特特	超低	後方小旋回型	0.50	14.40	5.53	8.38	9.24	13.7	6.78	69.0	7.36	2.50	2.87	220	ZX135USK-3
ZX225US-3	特特	超低	後方小旋回型	0.80	23.10	6.70	10.01	10.98	13.3	8.05	122.0	8.92	2.94	2.98	320	ZX225US-3
ZX225USLC-3	特特	超低	後方小旋回型	0.80	23.50	6.70	10.01	10.98	13.3	8.05	122.0	9.07	2.99	2.98	320	ZX225USLC-3
ZX225USR-3	特特	超低	後方小旋回型	0.80	22.2	6.67	9.92	10.04	13.3	7.18	122.0	8.85	2.86	2.95	320	ZX225USR-3
ZX225USRLC-3	特特	超低	後方小旋回型	0.80	22.6	6.67	9.92	10.04	13.3	7.18	122.0	9.00	2.99	2.95	320	ZX225USRLC-3
ZX225USRK-3	特特	超低	後方小旋回型	0.80	23.30	6.67	9.92	10.05	13.3	7.18	122.0	8.85	2.86	3.08	320	ZX225USRK-3
ZX225USRLCK-3	特特	超低	後方小旋回型	0.80	23.70	6.67	9.92	10.05	13.3	7.18	122.0	9.00	2.99	3.08	320	ZX225USRLCK-3
ZX70-3	特特	低	標準型	0.28	6.37	4.17	6.32	7.15	10.5	5.06	40.5	6.08	2.26	2.60	135	ZX70-3
ZX70LC-3	特特	低	標準型	0.33	6.47	4.17	6.32	7.15	10.5	5.06	40.5	6.08	2.32	2.60	135	ZX70LC-3
ZX80LCK-3	特特	低	標準型	0.33	7.30	4.46	7.13	8.21	10.5	6.09	40.5	6.47	2.32	2.73	135	ZX80LCK-3
ZX110-3	特特	超低	標準型	0.45	10.80	5.08	7.76	8.11	13.9	5.70	69.0	7.28	2.49	2.74	250	ZX110-3
ZX110M-3	特特	超低	標準型	0.45	13.00	5.63	8.24	8.36	13.9	5.96	69.0	7.26	2.69	2.95	250	ZX110M-3
ZX120-3	特特	超低	標準型	0.50	12.00	5.57	8.32	8.57	13.7	6.16	69.0	7.66	2.49	2.74	250	ZX120-3
ZX130K-3	特特	超低	標準型	0.50	13.00	5.57	8.32	8.57	13.7	6.16	69.0	7.66	2.49	2.74	250	ZX130K-3
ZX160LC-3	特特	低	標準型	0.60	16.40	5.98	8.87	8.88	13.3	6.17	90.2	8.55	2.50	3.01	320	ZX160LC-3
ZX200-3	特特	超低	標準型	0.80	19.70	6.67	9.92	10.04	13.3	7.18	122.0	9.52	2.86	3.01	400	ZX200-3
ZX200LC-3	特特	超低	標準型	0.80	20.30	6.67	9.92	10.04	13.3	7.18	122.0	9.52	2.99	3.01	400	ZX200LC-3
ZX210H-3	特特	超低	標準型	0.80	19.90	6.67	9.92	10.04	13.3	7.18	122.0	9.52	2.86	3.01	400	ZX210H-3
ZX210LCH-3	特特	超低	標準型	0.80	21.30	6.67	9.92	10.04	13.3	7.18	122.0	9.52	2.99	3.01	400	ZX210LCH-3
ZX210K-3	特特	超低	標準型	0.80	21.00	6.67	9.92	10.05	13.3	7.18	122.0	9.52	2.86	3.01	400	ZX210K-3
ZX210LCK-3	特特	超低	標準型	0.80	21.50	6.67	9.92	10.05	13.3	7.18	122.0	9.52	2.99	3.01	400	ZX210LCK-3
ZX240-3	特特	低	標準型	1.00	23.30	6.96	10.29	10.16	13.5	7.20	132.0	10.15	2.99	3.07	500	ZX240-3
ZX240LC-3	特特	低	標準型	1.00	23.80	6.96	10.29	10.16	13.5	7.20	132.0	10.15	3.19	3.07	500	ZX240LC-3
ZX250H-3	特特	低	標準型	1.00	24.60	6.96	10.29	10.16	13.5	7.20	132.0	10.15	2.99	3.07	500	ZX250H-3
ZX250LCH-3	特特	低	標準型	1.00	25.20	6.96	10.29	10.16	13.5	7.20	132.0	10.15	3.19	3.07	500	ZX250LCH-3
ZX250K-3	特特	低	標準型	1.00	25.30	6.96	10.29	10.16	13.5	7.20	132.0	10.15	2.99	3.14	500	ZX250K-3
ZX250LCK-3	特特	低	標準型	1.00	25.90	6.96	10.29	10.16	13.5	7.20	132.0	10.15	3.19	3.14	500	ZX250LCK-3
ZX270-3	特特	低	標準型	1.10	27.20	7.23	10.71	10.26	12.6	7.31	140.0	10.34	3.19	3.17	500	ZX270-3
ZX270LC-3	特特	低	標準型	1.10	27.70	7.23	10.71	10.26	12.6	7.31	140.0	10.34	3.19	3.17	500	ZX270LC-3
ZX330-3	特特	低	標準型	1.40	31.50	7.38	11.10	10.36	10.7	7.24	202.2	11.00	3.19	3.27	630	ZX330-3
ZX330LC-3	特特	低	標準型	1.40	32.10	7.38	11.10	10.36	10.7	7.24	202.2	11.00	3.19	3.27	630	ZX330LC-3
ZX350H-3	特特	低	標準型	1.38	33.60	7.38	11.10	10.36	10.7	7.24	202.2	11.00	3.19	3.27	630	ZX350H-3
ZX350LCH-3	特特	低	標準型	1.38	34.10	7.38	11.10	10.36	10.7	7.24	202.2	11.00	3.19	3.27	630	ZX350LCH-3

◆油圧ショベル(バックホウ)

型式	排ガス	騒音	タイプ	バケット 容量 (山積) m ³	機 械 質 量 t	最 大 掘 深 m	最 大 掘 半 径 m	最 大 掘 高 m	旋 回 度 rpm	最 大 ダンプ 高 m	出 力 kW	輸送時寸法			燃料 タンク 容量 ℓ	型 式
												全長 m	全幅 m	全高 m		
ZX350K-3	特特	低	標準型	1.40	34.30	7.38	11.10	10.36	10.7	7.24	202.2	11.00	3.19	3.27	630	ZX350K-3
ZX350LCK-3	特特	低	標準型	1.40	34.90	7.38	11.10	10.36	10.7	7.24	202.2	11.00	3.19	3.27	630	ZX350LCK-3
ZX400R-3	特特	低	標準型	1.50	38.60	7.31	11.09	10.32	10.7	7.22	202.2	11.03	3.52	3.41	630	ZX400R-3
ZX400LCH-3	特特	低	標準型	1.60	39.80	7.31	11.12	10.44	10.7	7.33	202.2	10.96	3.52	3.39	630	ZX400LCH-3
ZX450-3	特特	低	標準型	1.90	45.60	7.77	12.06	11.06	9.0	7.65	260.0	11.91	3.74	3.48	725	ZX450-3
ZX450LC-3	特特	低	標準型	2.10	46.50	7.77	12.06	11.06	9.0	7.65	260.0	11.91	3.74	3.48	725	ZX450LC-3
ZX470H-3	特特	低	標準型	1.90	47.00	7.77	12.06	11.06	9.0	7.65	260.0	11.91	3.77	3.48	725	ZX470H-3
ZX470LCH-3	特特	低	標準型	1.90	48.00	7.77	12.06	11.06	9.0	7.65	260.0	11.91	3.77	3.48	725	ZX470LCH-3
ZX470R-3	特特	低	標準型	1.90	47.80	7.77	12.06	11.06	9.0	7.65	260.0	11.91	3.77	3.48	725	ZX470R-3
ZX470LCR-3	特特	低	標準型	1.90	48.80	7.77	12.06	11.06	9.0	7.65	260.0	11.91	3.77	3.48	725	ZX470LCR-3
ZX500LC-3	特特	低	標準型	2.10	49.40	7.69	12.06	11.13	9.0	7.73	260.0	11.89	3.86	3.50	725	ZX500LC-3
ZX520LCH-3	特特	低	標準型	1.90	51.60	7.69	12.06	11.13	9.0	7.73	260.0	11.89	3.86	3.50	725	ZX520LCH-3
ZX520LCR-3	特特	低	標準型	1.90	52.40	7.69	12.06	11.13	9.0	7.74	260.0	11.89	3.86	3.50	725	ZX520LCR-3
ZX650LC-3	特特	低	標準型	2.90	65.80	8.53	13.25	11.92	9.5	8.05	345.0	13.20	4.34	4.46	900	ZX650LC-3
ZX670LCH-3	特特	低	標準型	2.90	67.20	8.56	13.28	11.94	9.5	8.02	345.0	13.20	4.34	4.46	900	ZX670LCH-3
ZX670LCR-3	特特	低	標準型	2.90	68.30	8.56	13.28	11.94	9.5	8.02	345.0	13.20	4.34	4.46	900	ZX670LCR-3
ZX850-3	特特	低	標準型	3.40	80.40	8.87	14.10	13.03	7.3	9.08	397.0	14.77	4.43	4.57	1120	ZX850-3
ZX850LC-3	特特	低	標準型	3.50	82.10	8.87	14.10	13.03	7.3	9.08	397.0	14.77	4.43	4.57	1120	ZX850LC-3
ZX870H-3	特特	低	標準型	3.40	82.00	7.82	12.82	12.13	7.3	8.18	397.0	14.77	4.43	4.57	1120	ZX870H-3
ZX870LCH-3	特特	低	標準型	3.50	84.30	7.82	12.82	12.13	7.3	8.18	397.0	14.77	4.43	4.57	1120	ZX870LCH-3
ZX870R-3	特特	低	標準型	3.40	83.50	8.87	14.10	13.00	7.3	9.08	397.0	14.77	4.43	4.57	1120	ZX870R-3
ZX870LCR-3	特特	低	標準型	3.50	85.40	8.87	14.10	13.00	7.3	9.08	397.0	14.77	4.43	4.57	1120	ZX870LCR-3
EX1200-6			標準型	5.2	110.90	9.38	15.35	13.46	5.2	9.08	552.0	7.99	5.43	4.35	1470	EX1200-6
EX1900-6			標準型	12.0	191.90	8.18	15.25	14.14	4.7	9.06	775.0	9.73	6.66	6.99	4140	EX1900-6
EX2500-6			標準型	15.0	247.90	8.60	17.08	16.06	3.8	10.33	994.0	10.13	7.56	7.25	5000	EX2500-6
EX3600-6			標準型	22.0	358.90	8.58	18.19	17.69	3.2	11.59	1450.0	11.00	9.42	7.83	7450	EX3600-6
EX5500-6			標準型	29.0	521.90	9.00	20.90	20.60	3.3	13.00	1998.0	12.50	10.08	8.60	11300	EX5500-6
ZX145W-3			ホイール式	0.50	15.30	5.05	8.75	9.96	13.7	7.50	90.2	7.69	2.48	3.29	250	ZX145W-3
ZX170W-3			ホイール式	0.60	16.90	5.33	9.05	9.10	12.2	6.36	107.0	8.70	2.49	3.59	290	ZX170W-3
ZX210W-3			ホイール式	0.80	21.20	6.29	10.17	10.19	12.2	7.35	122.0	9.78	2.49	3.45	355	ZX210W-3

◆油圧ショベル(ローディングショベル)

型 式	排ガス	騒音	タ イ プ	バケツ	機 械	最 大	最 大	最 大	旋 回	水 平 押 出	最 大	出 力	輸 送 時 寸 法			燃 料	型 式
				容 量									質 量	掘 深	掘 半		
				(山 積)													
				m3	t	m	m	m	rpm	m	m	kW	m	m	m	ℓ	
ZX450-3	特特	低	標準型	2.3	47.00	4.13	8.76	10.07	9.0	3.37	7.50	260	12.00	3.77	3.96	725	ZX450-3
EX1200-6			標準型	6.5	113.90	4.78	11.50	12.41	5.2	4.37	8.75	552.0	7.99	5.43	5.44	1470	EX1200-6
EX1900-6			標準型	11.0	190.90	5.92	13.43	14.61	4.7	4.82	10.44	775	9.73	6.66	6.99	4140	EX1900-6
EX2500-6			標準型	15.0	248.90	3.72	14.06	15.01	3.8	4.98	10.35	994	10.13	7.56	7.25	5000	EX2500-6
EX3600-6			標準型	21.0	360.90	3.91	15.22	16.30	3.2	5.05	10.99	1450	11.00	9.42	7.83	7450	EX3600-6
EX5500-6			標準型	27.0	521.90	4.55	16.60	18.90	3.3	5.55	8.90	1998	12.50	10.08	8.60	11300	EX5500-6
EX8000			標準型	40.0	810.90	4.10	18.50	20.50	3.2	5.60	13.80	2800	13.26	10.67	9.90	14400	EX8000