

(2)バックホー(機械質量:6t以上)

型式	排ガス	騒音	タイプ	バケット 容量 (山積)	機械 質量	最 大 掘 深	最 大 削 径	最 大 掘 高	旋回 速度	最大 ダンブ 高さ	出力	外形寸法			燃料タンク 容量
				m ³	t	m	m	m				rpm	m	kW	
PC78UU-8	特特07	低	超小旋回型	0.28	7.86	4.23	6.4	7.33	10	5.26	41.0	6.06	2.33	2.73	125
PC128UU-8	特特07	超低	超小旋回型	0.45	13.25	4.825	7.305	8.24	10	5.89	68.0	7.4	2.49	2.83	200
PC78US-8	特特07	低	後方超小旋回型	0.28	7.29	4.1	6.38	7.3	10	5.18	41.0	5.77	2.33	2.73	125
PC128US-8	特特07	超低	後方超小旋回型	0.45	12.95	5.405	8.23	9.26	11	6.91	68.4	7.26	2.49	2.85	200
PC138US-8	特特07	超低	後方超小旋回型	0.5	13.4	5.48	8.3	9.34	11	6.84	68.4	7.26	2.49	2.85	200
PC228US-8	特特07	超低	後方超小旋回型	0.8	2.17	6.62	9.875	10.7	11	7.825	110.0	8.7	2.98	3.05	320
PC228USLC-8	特特07	超低	後方超小旋回型	0.8	22.9	6.62	9.875	10.7	11	7.825	110.0	8.89	3.08	3.05	320
PC120-8	特特07	超低	標準型	0.5	12.1	5.52	8.29	8.65	12	6.21	68.4	7.59	2.5	2.875	247
PC130-8	特特07	超低	標準型	0.5	12.7	5.52	8.29	8.65	12	6.21	68.4	7.59	2.5	2.875	247
PC160LC-8	特特07	低	標準型	0.65	16.6	5.96	8.96	8.98	12	6.37	86.0	8.565	2.59	3.03	280
PC200-8	特特07	超低	標準型	0.8	19.5	6.62	9.875	10	12.4	7.11	110.0	9.425	2.8	3.04	400
HB205-1	特特07	超低	標準型、ハイブリッド	0.8	19.8	6.62	9.875	10	12.4	7.11	104.0	9.425	2.8	3.04	400
PC200LC-8	特特07	超低	標準型	0.8	20.9	6.62	9.875	10	12.4	7.11	110.0	9.425	3.08	3.04	400
HB215LC-1	特特07	超低	標準型、ハイブリッド	0.8	21.2	6.62	9.875	10	12.4	7.11	104.0	9.425	3.08	3.04	400
PC210-8	特特07	超低	標準型	0.8	21.6	6.62	9.875	10	12.4	7.11	110.0	9.625	2.875	3.04	400
PC210LC-8	特特07	超低	標準型	0.8	22.5	6.62	9.875	10	12.4	7.11	110.0	9.625	2.98	3.04	400
PC220-8	特特07	低	標準型	1	22.9	6.92	10.18	10	11.7	7.035	125.0	9.885	2.98	3.185	400
PC220LC-8	特特07	低	標準型	1	24.33	6.92	10.18	10	11.7	7.035	125.0	9.885	3.28	3.185	400
PC230-8	特特07	低	標準型	1	23.6	6.92	10.18	10	11.7	7.035	125.0	9.885	2.98	3.185	400
PC230LC-8	特特07	低	標準型	1	24.6	6.92	10.18	10	11.7	7.035	125.0	9.885	3.18	3.185	400
PC300-8	特特07	低	標準型	1.4	31.1	7.38	11.1	10.1	9.5	7.05	184.0	11.14	3.19	3.285	605
PC300LC-8	特特07	低	標準型	1.4	31.6	7.38	11.1	10.1	9.5	7.05	184.0	11.14	3.19	3.285	605
PC350-8	特特07	低	標準型	1.4	32.6	7.38	11.1	10.1	9.5	7.05	184.0	11.14	3.19	3.285	605
PC350LC-8	特特07	低	標準型	1.4	33.6	7.38	11.1	10.21	9.5	7.05	194.0	11.14	3.19	3.28	605
PC400-8	特特07	低	標準型	1.9	42.74	7.82	12.025	10.915	9.1	7.565	257.0	11.94	3.49	3.635	650
PC400LC-8	特特07	低	標準型	1.9	43.64	7.82	12.025	10.915	9.1	7.565	257.0	11.94	3.59	3.635	650
PC450-8	特特07	低	標準型	1.9	44.32	7.79	12.005	10.925	9.1	7.625	257.0	12.04	3.49	3.66	650
PC450LC-8	特特07	低	標準型	1.9	45.22	7.79	12.005	10.925	9.1	7.625	257.0	12.04	3.49	3.66	650
PC600-8	特特07	—	標準型	2.7	57.3	8.49	13.02	11.88	8.3	7.96	323.2	12.96	4.21	4.3	880
PC600LC-8	特特07	—	標準型	2.7	58.3	8.49	13.02	11.88	8.3	7.96	323.2	11.98	4.21	4.6	880
PC650-8	特特07	—	標準型	2.8	59.93	8.165	12.615	11.475	8.3	7.65	323.2	12.59	4.21	4.27	880
PC650LC-8	特特07	—	標準型	2.8	60.925	8.16	12.615	11.475	8.3	7.65	323.2	11.98	4.21	4.6	880
PC800-8	特特07	—	標準型	3.1	75.225	11.84	13.74	13.46	6.8	8.145	363.0	14.405	4.330	4.69	980
PC800SE-8	特特07	—	標準型	4	76.225	11.33	12.265	11.945	6.8	7.525	363.0	13.13	4.33	4.615	980
PC850-8	特特07	—	標準型	3.4	79.725	11.955	13.66	13.4	6.8	8.235	363.0	13.995	4.33	4.85	980
PC850SE-8	特特07	—	標準型	4.3	79.325	11.33	12.265	11.945	6.8	7.525	363.0	13.13	4.33	4.615	980
PC1250-8	特特07	—	標準型	5	109.9	9.35	15.35	13.4	5.5	8.68	502.0	16.02	4.965	6.04	1360
PC1250SE-8	特特07	—	標準型	6.7	110.7	7.9	14.07	13	5.5	8.45	502.0	14.79	4.965	6.265	1360
PC2000-8	対象外	—	標準型	12	200	9.235	15.78	13.41	4.8	8.65	679.0	17.03	7.55	7.135	3400